



Vollendeter Genuss



Details im Blickpunkt

Heiße Geschmacksvielfalt

Drei verschiedene Zubereitungsvarianten verwöhnen auf Knopfdruck in Gastronomiequalität:

- CIS 500: Instant-Ausführung bietet große Angebotsvielfalt
- CFS 500: Frischbrüh-Ausführung kombiniert klassischen Kaffee und Instant-Produkte
- CVS 500: Espresso-Ausführung kombiniert ganze Kaffeebohnen und Instant-Produkte.

Designvarianten

Alle Automaten der Sielissimo Standgeräte-Serie sind in den Tür-Varianten EC und ES erhältlich.

Einfache Bedienung

- EC-Variante: Durchgehendes Edelstahlbedienmodul mit 14 frei programmierbaren Metall-Anwahltasten und bedienerführender Beleuchtung.
- ES-Variante: 21 separat programmierbare Anwahltasten und zusätzliche Auswahlmöglichkeiten wie „Extra Zucker“ und „Milch & Zucker“.

Servicefreundlich

Hygienisch und servicefreundlich durch verschleißbare Produktrutschen aus antistatischem Material und klare Innenraumstrukturen.

Produktausgabe

Schlauchpumpe für hohe Dosiergenauigkeit und geringe Verkalkungsneigung im Instant-Bereich.

Sortenschilder

Die weiß hinterleuchteten Sortenschilder garantieren gute Lesbarkeit und sind einfach auszutauschen.

High Security & Outdoor

Alle Automaten der EC-Variante sind in der High Security und Outdoor-Ausführung erhältlich.

Sielector

Unkompliziertes programmieren des Automaten direkt über Display oder Laptop.


Telemetrie

Fernwartung mittels Telemetrie möglich.


Sielissimo Serie

Produktvarianten

Varianten Instant - CIS




Variante 7401




Variante 7403


Varianten Espresso - CVS




Variante 5305




Variante 6301



Variante 8401 B



Variante 7501 B




Variante 6402




Variante 6405

Varianten Frischbrüh - CFS



Variante 8405 S



Variante 8405 EG

Größe

- 1.830 x 700 x 770 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

- 190 kg - 260 kg
(je nach Variante und Ausstattung)

Elektrische Anschlusswerte

- 230 V/50 Hz/16 A
(optional 10 A)
- Leistung: 3,5 kW
(optional 2,3 kW)

Tassenleistung

- Bis zu 180 Tassen/Std.
(Variiert nach Produkt und Einstellung)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Web: www.sielaff.com