



Rücknahme mit System



Details im Blickpunkt

Annahmespektrum

Einweg- und Mehrweg-PET-Flaschen, Dosen und Getränkebecher.

Konzept

Einfaches Handling und hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit sorgen für Erfolg, Hygiene und Sauberkeit vor Ort.

Reinigung

Der modulare Aufbau ermöglicht das leichte Reinigen des Gerätes mittels weniger Handgriffe.

Sortenrein

Die SiOne erkennt zuverlässig Ihr Sortiment und trennt dieses bei Bedarf in zwei Fraktionen.

Hohe Bedienungsfreundlichkeit

Ausklappbarer Halter für Sammelsäcke sowie schneller Rollcontainerwechsel zur einfachen Entleerung.

Anpassungsfähig

Hohe Flexibilität bei der Automatenkonfiguration und -optik ermöglicht eine perfekte Integration in eine bestehende Vending-Station.

Qualität

Besonders servicefreundlich, wartungsarm und langlebig durch modulare Konfiguration und hochwertige Qualität „Made in Germany“.

Sielaff-Service

Die Hotline garantiert schnelle Reaktionszeiten und fundiertes Fachwissen. Vor Ort sorgt das Servicetechniker-Netzwerk unkompliziert für Ersatzteile und gewährleistet kompetente Unterstützung.

Höchste Sicherheit

Bedien- und Manipulationssicherheit durch Betrugsschutz, intuitive Programmierung, einheitliche Menüführung und Gebindeerkennung.

SiOne



Technische Daten

Ausstattung in der Basisversion

- Rotierende Trommel
- Münzhopper
- Barcodescanner
- Gebindeerkennung
- Schleusenfunktion im Annahmehbereich durch innovative Längseingabe
- Integrierte Statusleuchten

Alle Vorteile auf einen Blick

- Akzeptiert alle PET-Einweg und PET-Mehrweggebinde, Dosen und Becher
- Barcode- und/oder Sicherheitskennzeichen-Erkennung
- Einfacher Transport mit Hubwagen
- Modularer Aufbau - einfache Reinigung und Wartung
- Einfache, schnelle Entleerung
- Voll integrierbar in Automatenlinie durch einheitliche Höhe

Optionen

- Farbauswahl nach RAL
- Auf bis zu 2 Münzhopper erweiterbar
- Trennung in 2 Fraktionen
- DPG-Erkennungseinheit
- Bargeldloses Zahlungssystem
- Rollcontainer
- Bondrucker
- Eingreifschutz
- Fadenfänger

SiOne Outdoor auf einen Blick

Wie die Basisversion, jedoch zusätzlich mit:

- Dach
- Klappe vor Produktannahme
- Rückwandblende
- FI-Schutzschalter
- Heizung

Basisdaten

Abmessung (HxBxT)	1.830 (*1.915) x 990 x 880 mm
Leergewicht	Ca. 150 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz, 10 A
Leistungsaufnahme	100 W
Annahmegeschwindigkeit	Bis zu 30 Gebinde pro Minute
Standardfarben	RAL 9005 - Tiefschwarz RAL 9006 - Weißaluminium RAL 9010 - Reinweiß
Fassungsvermögen	Ca. 600 Flaschen (0,5 l PET)

* Höhe bei Anlieferung



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany
Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Web: www.sielaff.com